



## 設備特点:

- ◆ 一键启动/停止/测试/结果显示于电脑屏幕, 测试报表的储存
- ◆ 测试台数: 左右两边双台测试, 达到不间断测试, 效率高;
- ◆ 测试范围: 输入电压 0~600VAC, 带载功率 0~6000W, 输出电压 0~500VDC;
- ◆ 测试功能: 空载、满载、过载、过压、过温短路、调节率、DALI、D2、三合一调光功能自动测试判定;
- ◆ 适用领域: 各式电源供应器及其他需电器功能测试相关产品;

## 规格参数表:

型号	ATEQ1-0001
电压	220VAC
频率	50-60HZ
功率	1.2kW(max)
气压范围	0.4~0.7MPa
上料方式	人工上料
下料方式	人工下料
测试作业模式	2+2 模式
自动调 VR 功能	无 (可订制-请咨询)
调光测试功能	有 (支持模拟、脉宽调制、电阻、DALI、D2)
测试负载模式	CV+CC+LED 模式
带载电压范围	1.5~500VDC
最大带载功能	600W(单台负载)
负载测试功能	支持短路测试、OVP 测试、OTP 测试、纹波测试
ATE 软件界面	Window 操作系统
测试启动/急停方式	物理按钮+软件按钮
MES 系统接口	支持 SQL、TXT、EXCEL
机柜外形尺寸(LWH)	575*740*1860
说明: 单台负载带载功率可选 1200W 配置。	